

## QPE084c1



### 一机在手 交换所有 满足企业灵活组网需求 百兆非管理型 PoE 供电交换机 QPE084c1

百兆端口 延长线距 即插即用 节能环保



QNO QPE084c1 PoE 交换机是一款非管理型 PoE 交换机，提供 8 个 10/100M 网络端口，其中 1-4 端口支持 PoE 供电，支持 IEEE802.3af 以太网供电标准，每个端口最高输出功率 15W，5-8 端口为 100M 网口。QPE084c1 可协助在电力布线不便的环境中，直接通过网络线为无线 AP、IP 网络摄影机、VoIP 网络电话、平板计算机等终端设备提供电力，传送距离最远可达 100 米，拥有安装简单，即插即用的优点。搭配快诺 AP 可满足灵活组网需求，为酒店业、餐饮业、商场、大众运输等空间打造无线环境。

#### 产品特性

- 支持 IEEE802.3af 标准，最长供电距离为 100M
- 只为 802.3af 终端设备供电，不损坏私有标准的 PoE 或非 PoE 设备
- 自动识别 PoE 的需求，速度，双工和使用 AutoUplink™ 的网线类型
- 可解决无线 AP 和 IP 网络摄影机安装于墙壁高处或天花板时的供电问题
- QPE084c1 8 口 100M 网络交换机，其中 1-4 端口支持 PoE 供电
- 零配置特性，直插即用
- 具有自动保护功能，当输出的功率超过了正常输出功率 15.4W 的 20% 后，自动停止供电，以保障远程设备的安全
- 提供 LED 指示，更易判断运行状态

## 侠诺QPE084c1PoE交换机应用示意图



产品型号	QPE084c1
连接界面	8 10/100/Mbps RJ45 ports
背板带宽	1.6Gbps
供电标准	IEEE802.3af
最高输出功率	802.3af:15.4W(端口 1~4)
总功率	72W
MAC 地址	1000 笔
使用环境	工作温度 0~40℃ 储存温度 -10~70℃ 工作湿度 10%~90% 无凝结 储存湿度 5%~90% 无凝结
重量	0.8kg
输入电源	100-240V, 50/60 Hz(外接)
产品尺寸(L×W×H)	225*121*35 mm
LED 指示灯	Power, Link/Act
配件	48V / 1.25A 电源、脚垫

注：本公司保留产品规格的修改权利，最新规格请上网查询。